

рганизация:	
ИО:	
≈л.:	
mail:	
аименование объекта:	

Опросный лист на сухой трехфазный силовой трансформатор с литой изоляцией

Мощность, кВА Кол-во, шт. Цвет RAL 3000 Тип трансформатора TC(3) GDNN			обмоток Л		Алюминий Медь		-	Характер нагрузки Класс наг F/F (15		Сетевой Промышленный агревостойкости 55°C) H/H (180°C)	
						НН лит/prepreg					
Напряже	ние	ВН, кВ НН, кВ	6,0 0,23	6,3	10,0	10,5 0,4	20,0	35,0			
Труппа соединения Напряжение K3, % D/Y _n -11 6 Y/Y _n -0 8 — —		Переключение ±2x2,5%(ПБВ) ±4x1,5%(РПН)		_	Степень защиты IP00 IP21		Климатическое испол и категория размещен УЗ УХЛЗ				

Дополнительная комплектация

Шкаф тепловой защиты
Антивибрационные опоры
Инфракрасные окна

Принудительное охлаждение Трансформатор тока ОПН

Антикондесатные обогреватели Независимая токовая защита*

Дополнительные требования

Тел.: +7(812) 324-99-73(78); E-mail: info@ntt-trafo.ru

^{* -} за подробной информацией: