

Опросный лист на силовой трехфазный преобразовательный трансформатор с литой изоляцией

Кол-во, шт. _____ **Материал** Алюминий
 Мощность, кВА _____ **обмоток** Медь

СО (сеть), кВ 0,4 0,69 3,15 6,0 10,0 _____

ВО (нагрузка), кВ 0,4 0,69 3,15 6,0 10,0 _____

Тип трансформатора <input type="checkbox"/> ТСП <input type="checkbox"/> GDGN <input type="checkbox"/> _____	Тип изоляции СО/ВО <input type="checkbox"/> лит/лит <input type="checkbox"/> лит/преpreg	Класс нагревостойкости изоляции <input type="checkbox"/> F/F (155°C) <input type="checkbox"/> H/H (180°C)
--	--	---

Группа соединения <input type="checkbox"/> Y/d-11 <input type="checkbox"/> Y/yn-0 <input type="checkbox"/> _____	Напряжение КЗ, % <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> _____	Переключение <input type="checkbox"/> ±2x2,5% (ПВВ) <input type="checkbox"/> ±4x1,5% (РПН) <input type="checkbox"/> _____	Степень защиты <input type="checkbox"/> IP00 <input type="checkbox"/> IP21 <input type="checkbox"/> _____	Климатическое исполнение и категория размещения <input type="checkbox"/> У3 <input type="checkbox"/> УХЛ3 <input type="checkbox"/> _____
--	---	---	---	--

Параметры выпрямления

Напряжение выпрямления Ud, В _____

Ток выпрямления Id, А _____

Класс перегрузок по ГОСТ 16772 _____

Состав гармоник

№	11	13	17	23	25					
%										
Пульсность				<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> _____				

Дополнительная комплектация

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Шкаф тепловой защиты | <input type="checkbox"/> Принудительное охлаждение | <input type="checkbox"/> ОПН |
| <input type="checkbox"/> Антивибрационные опоры | | <input type="checkbox"/> Независимая токовая защита* |

Дополнительные требования



* - за подробной информацией:

Тел.: +7(812) 324-99-73(78); E-mail: info@ntt-trafo.ru