

Наименование объекта _____

Опросный лист на силовой трехфазный преобразовательный трансформатор с литой изоляцией

Кол-во, шт. _____ **Материал** Алюминий
 Мощность, кВА _____ **обмоток** Медь

СО (сеть), кВ 0,40 0,69 3,15 6,0 10,0 _____

ВО (нагрузка), кВ 0,40 0,69 3,15 6,0 10,0 _____

Тип трансформатора
 TC GDNN _____

Тип изоляции ВН/НН
 лит/лит лит/преpreg

Класс нагревостойкости
 F/F (155°C) H/H (180°C)

Группа соединения
 Y/d-11
 Y/y_n-0

Напряжения КЗ, %
 6
 8

Переключение
 ±2x2,5% (ПВВ)
 ±4x1,5% (РПН)

Степень защиты
 IP00
 IP21

Климатическое исполнение и категория размещения
 У3
 УХЛ3

Параметры выпрямления

Напряжение выпрямления Ud, В _____
 Ток выпрямления Id, А _____
 Класс перегрузок по ГОСТ 16772 _____

Состав гармоник

№	11	13	17	23	25				
%									

Пульсность 6 12 _____

Дополнительная комплектация

- Шкаф тепловой защиты Принудительное ОПН
 Антивибрационные опоры охлаждение Независимая токовая защита*

Дополнительные требования



* - за подробной информацией:
 Тел.: +7(812) 324-99-73(78); E-mail: info@ntt-trafo.ru